
LEBEN MIT HOLZ: TEIL 8 **PARKETTPFLEGEANLEITUNGEN UND PRODUKTE**

Pflege und Wartung

Die Oberfläche wird beansprucht und unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Eine Pflege mit den auf die Oberfläche abgestimmten Produkten kann die Oberfläche schützen und vorzeitige Abnutzung verlangsamen. Alle **Pflegemittel** sind in unserem Hause erhältlich.

Die Oberflächenbehandlung eines Massivholzbodens kann selber gewählt werden: z.B.: Öl, Wachs, Kunstharzsiegel, Beize, Pu-Lack, usw.

PFLEGEANLEITUNG FÜR ÖL/WACHS:

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Feinen Schmutz oder Staub mit nebelfeuchten Wischgerät oder Lappen entfernen und mit Spezialemulsion bzw. Holzseife reinigen. Ein bis zwei Mal im Jahr mit einem Spezialöl bzw. Wachs auffrischen.

Beschädigungen, Wunden (z.B. **Kratzer oder Dellen**) oder verfärbte Stellen (**Wasserflecken**) können durch ein leichtes Abschleifen mit einem kleinem Schleifpad, danach mittels feuchtem Tuch und Bügeleisen und anschließenden Ölen wieder ausgebessert werden. (Holzfasern stellen sich wieder auf). Das ist der Vorteil dieser Oberflächenbehandlung – bei ordnungsgemäßer Pflege ist praktisch ein Neuschliff nicht erforderlich.

Empfehlungen für Pflegeprodukte von geölten Böden:

DETEROL HOLZSEIFE für die tägliche Unterhaltsreinigung, mit Wasser verdünnt

DERGOS – Pflegemittel (aus Seife und Wachsen) für die Grundreinigung bei starker Abnutzung, mit Wasser verdünnt

CARSOL – Pflegeöl, baut Ölschicht wieder auf, bei Kratzer und Ölverlust, pur auftragen.

Empfehlungen für Pflegeprodukte von geölt- gewachsen oder nur gewachsen Böden:

DETEROL HOLZSEIFE für die tägliche Reinigung, mit Wasser verdünnt

BIOWAX – Wachspaste zum einpolieren, baut die Wachsschicht wieder auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VERSIEGELUNG:

Die Versiegelung hat eine feuchteverzögernde Wirkung und schützt das Holz mit einer geschlossenen Filmschicht. Kratzer sind nicht wieder ohne Schleifen herauszubekommen – deshalb Steine, Sand und groben Schmutz unter den Schuhsohlen vermeiden.

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Feinen Schmutz oder Staub mit nebelfeuchten Wischgerät oder Lappen entfernen, dem Wischwasser empfohlenes Polish laut Gebrauchsanweisung hinzufügen. Alle 15 bis 30 Jahre Schleifen und Neuversiegeln.

Empfehlungen für Pflegeprodukte für versiegelte Böden:

DETER PAQUET- hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die Reinigung mit Wasser

NET PARQUET – hochkonzentriertes Fleckmittel, zur Entfernung vieler Flecken, pur auftragen

NET POLISH – Polishpflege pur oder verdünnt auftragen, baut Glanzfilm auf

TIPP: Boden **nie mit Wasser überschwemmen**, keine herkömmlichen Glänzer verwenden!!
Neuversiegelte Oberflächen **erst nach 24 Stunden** begehen und Massivholzoberfläche schonend behandeln. (nichts schieben). **Teppiche** erst nach 14 Tagen auflegen, Tische und Stuhlfüße mit **Filzunterlagen** ausstatten. **Schmutzfänger** vor dem Eingang auflegen.

Regelmäßige Pflege verzögert den Verschleiß!

Wir halten ausdrücklich fest, dass dieser Bericht als Informations- und Planungsgrundlage zu verstehen ist. Der Verfasser dieses Berichtes und seine Quellen sind daher für den Informationsinhalt in keiner Art und Weise haftbar zu machen. Für unsachgemäße Handlungen Dritter und der daraus entstehenden, wie auch immer gearteten Mängel, haften die Verfasser nicht.